

石材背栓的种类和规格-上海鑫鱼

1, 敲击式背栓

材质:A2 (304) 不锈钢、A4 (316L) 不锈钢

产品描述:

鑫鱼敲击式背栓由锥形螺杆、梅花扩压环、套管、平垫、弹垫和六角螺母组成。孔底到石材内表面为定值, 产品本身不能消除石材加工误差, 只能通过材后部龙骨体系水平方向调节。

适应范围:花岗岩、大理石、砂岩及页岩等各种硬质及软质石材。

陶瓷板、水泥板、千思板及硅酸钙板等硬质板材。

安装:

钻孔由鑫鱼背栓打孔机及鑫鱼背栓打孔钻头加工完成。

安装背栓由鑫鱼背栓专用的安装工具。



规格型号	钻孔直径 (mm)	锚固深度 (mm)	扩孔直径 (mm)	螺杆直径 (mm)	螺杆外露长度 (mm)
Q-M6×5×20	11	5	13.5	M6	15
Q-M6×7×20	11	7	13.5	M6	13
Q-M6×10×25	11	10	13.5	M6	15
Q-M6×12×25	11	12	13.5	M6	13
Q-M6×15×32	11	15	13.5	M6	17
Q-M6×18×32	11	18	13.5	M6	14
Q-M6×21×32	11	21	13.5	M6	11
Q-M8×15×32	13	15	15.5	M8	17
Q-M8×18×35	13	18	15.5	M8	17

Q-M8×21×35	13	21	15.5	M8	14
Q-M8×25×40	13	25	15.5	M8	15
Q-M8×30×45	13	30	15.5	M8	15
Q-M8×35×50	13	35	15.5	M8	15
Q-M8×40×55	13	40	15.5	M8	15

2， 旋进式背栓

材质:A2（304）不锈钢、A4（316L）不锈钢

产品描述:

鑫鱼旋进式背栓由锥形膨胀套管、内六角螺杆和法兰面锁紧防滑螺母组成。

孔底到石材内表面为定值，产品本身不能消除石材加工误差，只能通过石材后部龙骨体系水平方向调节。

适应范围:花岗岩、大理石、砂岩及页岩等各种硬质及软质石材。

陶瓷板、水泥板、千思板及硅酸钙板等硬质板材。

安装:

钻孔由鑫鱼背栓打孔机及背栓打孔钻头加工完成。

安装背栓由鑫鱼背栓专用的安装工具。

鑫鱼旋进式背栓通过螺杆限位设计控制安装深度，有效防止锚栓顶穿板材，减少板材破损。

通过螺杆限位套管膨胀尺寸，对板材无挤压应力，特别适用于薄板和脆性板材的锚固。

鑫鱼旋进式背栓，所选用螺母为法兰式防滑锁紧螺母，此螺母旋紧后可以防止长期细微震动，

导致的螺母松动或脱落的危险。更好的保证背栓系统的安全性。

产品在轨道交通瓷板幕墙应用较为普遍。

通过螺杆限位套管膨胀尺寸，应力小，有良好的抗震性能及承受动荷载性能。

具有良好的抗腐蚀性能，特别适用于含氯化物和二氧化硫的大气环境中。



规格型号	钻孔直径 (mm)	锚固深度 (mm)	扩孔直径 (mm)	螺杆直径 (mm)	螺杆外露长 度 (mm)
Q-M6×5×20	11	5	9.5	M6	12
Q-M6×7×25	11	7	9.5	M6	15
Q-M6×9×25	11	10	9.5	M6	13
Q-M6×12×25	11	12	9.5	M6	10
Q-M6×15×32	11	15	9.5	M6	14
Q-M6×18×32	11	18	9.5	M6	11
Q-M6×21×35	11	21	9.5	M6	11
Q-M8×15×32	13	15	11.5	M8	14
Q-M8×18×35	13	18	11.5	M8	14
Q-M8×20×40	13	21	11.5	M8	17

3， 双切面背栓

材质:A2 (304) 不锈钢、A4 (316L) 不锈钢

产品描述:

鑫鱼双切面背栓由锥形螺杆、梅花扩压环、套管、平垫、弹垫和六角螺母组成。

孔底到石材内表面为定值，产品本身不能消除石材加工误差，只能通过石材后部龙骨体系水平方向调节。

适应范围:花岗岩、大理石、砂岩及页岩等各种硬质及软质石材。

陶瓷板、水泥板、千思板及硅酸钙板等硬质板材。

安装:

钻孔由鑫鱼背栓打孔机及鑫鱼背栓钻头加工完成。

安装背栓由鑫鱼背栓专用的安装工具。



规格型号	钻孔直径 (mm)	锚固深度 (mm)	扩孔直径 (mm)	螺杆直径 (mm)	螺杆外露长度 (mm)
Q-M6×5×20	11	5	13.5	M6	15
Q-M6×7×20	11	7	13.5	M6	13
Q-M6×10×25	11	10	13.5	M6	15
Q-M6×12×25	11	12	13.5	M6	13
Q-M6×15×32	11	15	13.5	M6	17
Q-M6×18×32	11	18	13.5	M6	14
Q-M6×21×32	11	21	13.5	M6	11
Q-M8×15×32	13	15	15.5	M8	17
Q-M8×18×35	13	18	15.5	M8	17
Q-M8×21×35	13	21	15.5	M8	14
Q-M8×25×40	13	25	15.5	M8	15
Q-M8×30×45	13	30	15.5	M8	15
Q-M8×35×50	13	35	15.5	M8	15
Q-M8×40×55	13	40	15.5	M8	15

4， 石材防松背栓

材质:A2 (304) 不锈钢、A4 (316L) 不锈钢

产品描述:

鑫鱼石材防松背栓由锥形螺杆、梅花扩压环、套管、平垫、弹垫和六角螺母组成。

孔底到石材内表面为定值，产品本身不能消除石材加工误差，只能通过石材后部龙骨体系水平方向调节。

适应范围:花岗岩、大理石、砂岩及页岩等各种硬质及软质石材。

陶瓷板、水泥板、千思板及硅酸钙板等硬质板材。

安装:

钻孔由鑫鱼背栓打孔机及鑫鱼背栓钻头加工完成。

安装背栓由鑫鱼背栓专用的安装工具。



规格型号	钻孔直径 (mm)	锚固深度 (mm)	扩孔直径 (mm)	螺杆直径 (mm)	螺杆外露长度 (mm)
Q-M6×5×20	11	5	13.5	M6	15
Q-M6×7×20	11	7	13.5	M6	13
Q-M6×10×25	11	10	13.5	M6	15
Q-M6×12×25	11	12	13.5	M6	13
Q-M6×15×32	11	15	13.5	M6	17
Q-M6×18×32	11	18	13.5	M6	14
Q-M6×21×32	11	21	13.5	M6	11
Q-M8×15×32	13	15	15.5	M8	17
Q-M8×18×35	13	18	15.5	M8	17
Q-M8×21×35	13	21	15.5	M8	14
Q-M8×25×40	13	25	15.5	M8	15
Q-M8×30×45	13	30	15.5	M8	15
Q-M8×35×50	13	35	15.5	M8	15
Q-M8×40×55	13	40	15.5	M8	15

上海鑫鱼建筑科技有限公司简介

上海鑫鱼专业从事石材幕墙干挂产品研发和制造的企业 ,积极开拓国内外石材幕墙干挂市场 ,引导幕墙干挂技术向安全,环保,节能,便捷方向发展。鑫鱼背栓产品广泛应用于,会展中心,体育场馆,博物馆,文化中心,机场,行政大楼,高档商业地产,轨道交通领域等建设项目。经过多年的市场探索和拼搏 ,形成了鑫鱼知名品牌战略。

上海鑫鱼坚持制造卓越的产品来赢得客户的口碑 ,坚持专注才能走的更远
专业化发展战略。求真务实 ,开拓创新。
注重发挥创造精神 ,以人为本 ,以长远的眼光 ,诚信负责的操守 ,共同成长的理念 ,服务各大企事业单位。

愿我们携手共进 ,共创未来 !