

背栓打孔机是针对背栓的燕尾型打孔而设计的,上海鑫鱼背栓打孔机分为手提式背栓打孔机和台式背栓打孔机两种,其中手提式背栓打孔机也称为便携式背栓打孔机。鑫鱼背栓打孔机采用进口博士电机和进口得伟电机。美国得伟电机功率强劲适合石材类背栓打孔,德国博士电机功率平稳适合瓷板类背栓打孔。

一. 石材背栓打孔机分为哪种样式

1. 便携式石材背栓打孔机 (如下图所示)



www.8291119.com



www.8291119.com

(1) 进口得伟电机石材背栓打孔机



www.8291119.com



www.8291119.com

(2) 进口博士电机石材背栓打孔机

二. 石材背栓打孔机设备技术参数

1. 进口博士电机设备技术参数

电压	220V	空载转速	8000~1000r/min
电机品牌	BOSCH	绝缘等级	回/11
电流	6.5~10A	输入功率	1500w
机体重量	10kg	外形尺寸	53*23*31
钻孔深度	5~50mm	钻孔直径	M5/M8

2. 进口得伟电机设备技术参数

电压	220V	空载转速	8000~1000r/min
电机品牌	DEWALT	绝缘等级	回/11
电流	6.5~10A	输入功率	1400w
机体重量	10kg	外形尺寸	53*23*28
钻孔深度	5~50mm	钻孔直径	M5/M8

三. 背栓打孔机注意事项



❶ 忌无水工作
开机前先打开进水阀，切忌无水工作

❷ 安装漏电保护器
电源插座安装漏电保护器，插座应离地1.5至2米，电压要求在220V±5%，过高或过低电压均损坏电机。

❸ 工作前检查机器
开机前或更换钻头时，必须检查定位梢和O型圈是否正确安装到位。

❹ 保证水源水压
冷却水应选用自来水，其它水源水压保证不小于3公斤/厘米²，不大于6公斤/厘米²，开机后10秒钟内钻头处不供水，应立即关机检查。

❺ 操作中不能调整电机转速
钻孔或拓孔时，不能调整电机转速。

❻ 手柄压力技巧
钻孔或拓孔时，手柄压力不易过大，以免损坏电机及钻头。在钻孔达到要求深度时，才可以下压拓孔手柄。拓孔完成后，先松开拓孔手柄使其归位，再松开钻孔手柄归位。

四. 背栓打孔机维护保养注意事项



四. 产品特点

1. 结构设计合理、携带轻便、操作简单、实用性强。
2. 采用德国博世原装电机，订制款机芯转子满足大功率、高转速的要求，低能耗、性能稳定、使用寿命长等。产品零部件均由我司购进的精密CNC加工中心一体成形，产品精密度高，加工精细。外表经阳极硬化处理，耐用美观。
3. 适用于各种石材、陶瓷板、玻璃板、薄板、大理石等各种板材的背栓孔打孔及拓孔工作。本机可适用现在石材幕墙、玻璃幕墙工程需要的所有干挂式背栓孔。
4. 钻孔拓孔一次成型，单人操作携带方便，既可以单人操作也可以多机台组合使用！亦可以配合大型打孔机作为背栓拓孔补单及零散活收尾等使用！
5. 配合使用的钻头：配合使用M6及M8等各种规格的烧结式金钢石钻头。

五. 上海鑫鱼背栓打孔机服务事项

1. 上海鑫鱼专注各类背栓打孔机生产多年，坚持生产高品质背栓打孔机产品。
2. 各类石材背栓打孔机电机均提供6个月的质保。
3. 平安保险投保产品险，售出产品质量安全无忧。
4. 通过各种检测测试，数据均达到同类进口产品标准。
5. 产品售出7天内，享受7天无理由退换货服务。
6. 全国统一服务热线：400-829-1119，网址：www.8291119.com